



Date	15/12/2022	Nº Pág.	01	/ de	01	Envoyé par	RIEJU, SA
		Page Nº		/ of		Sent by	

Sujet	CONDITIONS DE DÉMARRAGE MOTEUR CENTURY 125 E5
Subject	

Pour que le moteur démarre sur les modèles Century 125 E5, les conditions suivantes doivent être remplies. **Sinon, le moteur tournera mais ne démarrera pas.**

- **OPTION 1**
 - Béquille latérale enlevée
 - Vitesse Neutrale
- **OPTION 2**
 - Béquille latérale déployée
 - Vitesse Neutrale
 - Levier d'embrayage pressée

Une fois que la moto a déjà démarré, avec la position neutre activée, si la béquille latérale est déployée, le moteur continue à démarrer. Mais dès qu'une vitesse est engagé, le moteur s'arrête.

Toutes ces conditions d'arrêt du moteur sont des mesures de sécurité intégrées au système de gestion électronique. Les éléments impliqués dans ce système sont :

- Capteur de béquille latérale
- Capteur de levier d'embrayage
- Capteur de Neutrale
- CDI
- Installation électrique principale

Veuillez étendre cette information à tout le personnel concerné et même aux utilisateurs de ces modèles.

Dans tous les cas, nous restons à votre entière disposition pour toute question à ce sujet.

*Nous vous informons que ces informations sont CONFIDENTIELLES.
Pour une utilisation exclusive au sein du réseau de revendeurs Rieju*